

STORZ SCHLAUCH KUPPLUNG

STORZ HOSE COUPLING

Sicherungsbundstutzen glatt / *smooth hose shank with collar* EN14420-2 (DIN 2817)

EIGENSCHAFTEN	symetrische Kupplung mit Sicherungsring
BETRIEBSDRUCK	1,6 MPa (16 bar)
EINBAND	Klemmschalen nur mit Bundstutzen-Armaturen Spannband, Schlauchschelle
DICHTUNG	Storz Dichtring NBR schwarz (Standard)

FEATURES	<i>symetric coupling with locking ring</i>
WORKING PRESSURE	<i>1,6 MPa (16 bar)</i>
ASSEMBLING	<i>safety clamps only for coupling with hose shank and collar band, hose clamp</i>
GASKET	<i>Storz joint ring NBR black (standard)</i>





Saugkupplung - Rillenstutzen / <i>suction hose coupling</i>				Saugkupplung - Bundstutzen / <i>coupling - hose shank</i>			
Edelstahl / <i>stainless steel</i>							
DN	E mm	L mm	KA mm	Art.-Nr.	E mm	L mm	Art.-Nr.
25-D	25	50	31	852-112.025025	25	50	852-212.025025
52-C	50	90	66	852-112.052052	50	90	852-212.052050
52-C	52	90	66				
75-B	75	125	89	852-112.075075	75	125	852-212.075075
110-A	100	170	133	852-112.110100	100	170	852-212.110100
110-A	110	170	133	852-112.110110			

Saugkupplung - Rillenstutzen / <i>suction hose coupling</i>				Saugkupplung - Bundstutzen / <i>coupling - hose shank</i>			
Leichtmetall / <i>light alloy</i>							
DN	E mm	L mm	KA mm	Art.-Nr.	E mm	L mm	Art.-Nr.
25-D	25	50	31	852-114.025025	25	50	852-214.025025
52-C	32	90	66	852-114.052032	50	90	852-214.052050
52-C	38	90	66	852-114.052038			
52-C	50	90	66	852-114.052050			
52-C	52	90	66	852-114.052052			
75-B	52	125	89	852-114.075052			
75-B	65	125	89	852-114.075065	75 100	125 170	852-214.075075 852-214.110100
75-B	75	125	89	852-114.075075			
110-A	100	170	133	852-114.110100			
110-A	110	170	133	852-114.110110			
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>							

weitere Abmessungen auf Anfrage / *other sizes on request*

STORZ KUPPLUNG STORZ COUPLING

EIGENSCHAFTEN	symetrische Kupplung mit Sicherungsring
BETRIEBSDRUCK	1,6 MPa (16 bar)
EINBAND	Klemmschalen nur mit Bundstutzen-Armaturen Spannband, Schlauchschelle
DICHTUNG	Storz Dichtring NBR schwarz (Standard)
FEATURES	<i>symetric coupling with locking ring</i>
WORKING PRESSURE	<i>1,6 MPa (16 bar)</i>
ASSEMBLING	<i>safety clamps only for coupling with hose shank and collar band, hose clamp</i>
GASKET	<i>Storz joint ring NBR black (standard)</i>



Festkupplung - Innengewinde / adapter - female threaded				Festkupplung - Aussengewinde / adapter - male threaded			
Edelstahl / stainless steel							
DN	G BSPP	L mm	KA mm	Art.-Nr.	G BSPP	L mm	Art.-Nr.
25-D	1"	30	31	852-312.025008	1" A	32	852-412.025008
52-C	1-1/4"	40	66	852-312.052010	1-1/4" A	38	852-412.052010
52-C	1-1/2"	40	66	852-312.052012	1-1/2" A	38	852-412.052012
52-C	2"	40	66	852-312.052016	2" A	38	852-412.052016
75-B	2"	45	89	852-312.075016	2" A	45	852-412.075016
75-B	2-1/2"	45	89	852-312.075020	2-1/2" A	45	852-412.075020
75-B	3"	45	89	852-312.075024	3" A	45	852-412.075024
110-A	4"	50	133	852-312.110032	4" A	50	852-412.110032
110-A	4-1/2"	50	133	852-312.110036			

Festkupplung - Innengewinde / adapter - female threaded				Festkupplung - Aussengewinde / adapter - male threaded			
Leichtmetall / light alloy							
DN	G BSPP	L mm	KA mm	Art.-Nr.	G BSPP	L mm	Art.-Nr.
25-D	1"	30	31	852-314.025008	1" A	30	852-414.025008
52-C	1-1/4"	40	66	852-314.052010	1-1/4" A	40	852-414.052010
52-C	1-1/2"	40	66	852-314.052012	1-1/2" A	40	852-414.052012
52-C	2"	40	66	852-314.052016	2" A	40	852-414.052016
75-B	2"	45	89	852-314.075016	2" A	45	852-414.075016
75-B	2-1/2"	45	89	852-314.075020	2-1/2" A	45	852-414.075020
75-B	3"	45	89	852-314.075024	3" A	45	852-414.075024
110-A	4"	50	133	852-314.110032	4" A	50	852-414.110032
110-A	4-1/2"	50	133	852-314.110036			
weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request							

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request